



ACYOX R0

Producto de carácter ácido, con tensoactivos, para la limpieza sin ataque de todo tipo de superficies metálicas. Apto para llantas de aluminio pulido.

DESCRIPCIÓN

Acyox R0 es un producto ácido con tensoactivos incorporados, para la limpieza de todo tipo de llantas, tanto de acero como de metales ligeros [aluminio, aluminio tratado, lacado, etc...] muy ensuciadas e incrustadas. Es un producto especialmente recomendado para la limpieza de llantas pulidas sin protección [tipo Alcoa®] sin ningún riesgo de ataque.

CAMPO DE APLICACIÓN

Acyox R0 es muy apropiado para la limpieza sin ataque de todo tipo de superficies metálicas [acero, acero inoxidable, aluminio, etc...], así como desincrustante suave para cualquier superficie [incluso vidrio y recubrimientos cerámicos].

Acyox R0 es un detergente-desengrasante de carácter ácido, que actúa disolviendo todo tipo de restos minerales: de barro, polvo, incrustaciones calcáreas, y ablandando otros restos de suciedad como grasas, polvo de pastillas de freno, etc... obteniéndose una superficie perfectamente limpia y brillante.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

- **Aspecto:** Líquido ligeramente viscoso, color rojo
- **Olor:** Característico
- **pH 1%:** 1,5 - 2
- **Solubilidad en agua:** Soluble en agua
- **Almacenamiento:** 5 - 35 °C en envase original cerrado, evitar T^º extremas. Producto fuertemente ácido, no almacenar junto a productos alcalinos.
- **Caducidad:** 24 meses en envase original cerrado y en correctas condiciones de almacenamiento



DOSIFICACIÓN Y FORMA DE EMPLEO

La dosificación depende fundamentalmente del grado de suciedad de la superficie a tratar y del tipo de aplicación. En general el producto se aplica prediluido con agua a una proporción del 10 al 50%, según aplicación:

- **Limpieza de llantas:** pulverizar a baja presión entre el 10-25%
- **Limpieza de vehículos aluminio [bañeras, cisternas]:** pulverizar entre el 5 y el 10%
- **Procesos "Touchless" 2 etapas [lavado ácido]:** entre el 2-5%; aplicar en combinación con el producto alcalino

Acyox RO puede también emplearse para la limpieza y desincrustación suave de todo tipo de superficies en instalaciones [cristales, plásticos, cerámica, etc...].

CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Acyox RO es un producto ácido, sus disoluciones o aguas de lavado deben neutralizarse convenientemente antes de su vertido para ajustar el pH a las normativas locales vigentes [normalmente entre 6 y 8]. Una vez efectuado dicho ajuste, **Acyox RO** es un producto totalmente respetuoso con el medio ambiente, exento de cualquier sustancia o agente contaminante de las aguas residuales generadas. Los tensoactivos contenidos en su formulación son biodegradables según legislación vigente en la U.E.

La fecha de caducidad del producto está impresa en las etiquetas del envase.

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.