



## ENERCLIN Xtreme

Detergente altamente concentrado de gran poder desengrasante para la limpieza de piezas y superficies industriales.

### DESCRIPCIÓN

Enerclin Xtreme es un agente desengrasante ecológico base agua, totalmente exento de disolventes y formulado bajo los más estrictos criterios de respecto al usuario y al medio ambiente. Es un producto totalmente exento de fosfatos, NTA, tensoactivos aniónicos y biodegradable según normativa actual vigente en la U.E. para detergentes [CE648/2004].

### CAMPO DE APLICACIÓN

Enerclin Xtreme es un producto líquido, de gran eficacia desengrasante, especialmente indicado para su empleo en procesos de limpieza a alta presión de vehículos, cisternas y todo tipo de superficies donde se requiere una elevada efectividad en la eliminación de suciedades de tipo orgánico e inorgánico.

### PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

- **Aspecto:** Líquido transparente amarillento
- **Olor:** Característico
- **pH 1%:** 11-12
- **Densidad** 1,06 g/cm<sup>3</sup>
- **Solubilidad en agua:** Totalmente soluble en agua
- **Almacenamiento:** 5 – 35 °C en envase original cerrado, evitar T<sup>a</sup> extrema
- **Caducidad:** 24 meses en envase original cerrado y en correctas condiciones de almacenamiento

### DOSIFICACIÓN Y FORMA DE EMPLEO

Enerclin Xtreme puede emplearse como desengrasante activador del lavado por pulverización a baja presión o mediante sistemas de Alta Presión Directa [APD] en boxes o hidrolimpiadoras.



La concentración se determina en función del grado de suciedad de las superficies a limpiar y del método empleado:

- **Limpieza exterior superficies:** aplicación a baja presión entre 3 y el 5 %
- **Superficies muy engrasadas:** baja presión entre el 10-25%
- **Limpieza Alta Presión Directa:** entre el 0,2 y el 0,5%

Como regla general, se recomienda evitar el empleo de detergentes sobre superficies calientes, especialmente en superficies pintadas dañadas o envejecidas. En estos casos es recomendable mojar la superficie con agua previamente a la aplicación del producto. Algunas superficies de aluminio son muy sensibles a productos alcalinos, aunque este producto incorpora inhibidores específicos de ataque al aluminio, se recomienda no aplicar a concentración mayor del 5% y no exceder el tiempo de contacto en más de 5 minutos.

#### **CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

**Enerclin Xtreme** empleado a las dosificaciones recomendadas por el fabricante y en instalaciones de lavado que cumplan la normativa vigente (decantador + separador HC), es un producto totalmente respetuoso con el medio ambiente. Los tensoactivos contenidos en su formulación son biodegradables según legislación vigente en la U.E.

Todos los productos de la gama **NYOX** han sido detenidamente probados en cuanto a sus efectos e inocuidad respecto a los materiales que forman parte de los vehículos.

La fecha de caducidad del producto está impresa en la etiqueta del envase.

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.